



ข้อมูลทางวิชาการ  
**SUPER J11 ALL PURPOSE**  
สีน้ำอะคริลิก 100% สูตรคงทนพิเศษ

คุณสมบัติสำคัญ

- การกลบพื้นผิวดีเยี่ยม
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ทาง่าย ใต้อุณหภูมิที่เย็นสบาย
- ทนทานต่อสภาพความเป็นด่างของพื้นผิว
- ทนทานต่อUV และสภาพภูมิอากาศได้ดี
- ทนทานต่อการขัดถู สามารถขัดล้าง ทำความสะอาดได้

คุณสมบัติการใช้งาน

Super J11 All Purpose สีน้ำอะคริลิกเอนกประสงค์ สำหรับใช้ทาพื้นผิวปูน คอนกรีต ตัดขอบผนัง บล็อกปู ไม้ปาเป้ารูปไม้ พื้นสนามเทนนิส กระเบื้องหลังคา พื้นผิวปูนทุกชนิดที่ต้องการความคงทนเป็นพิเศษ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการใช้

	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
* ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไม่ครอน)	0	0	30
* ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไม่ครอน)	0	0	0
* ทาได้ตามเนื้อที่ (ตามกฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว)	35	40	เนื้อที่ปกคลุมพื้นที่ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิวและวิธีการเคลือบสี

คุณสมบัติทางกายภาพ

- \* ประเภทของสี : สีน้ำอะคริลิก
- \* ลักษณะฟิล์มสี : กึ่งเงา
- \* เกรดสี : ตามแค็ตตาล็อก Super J11 All Purpose
- \* ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส)
  - แห้งสัมผัสได้ : - 30 นาที
  - เวลาแห้งก่อนทา : มากกว่า 2 ชั่วโมง
  - เวลาแห้งใช้งานได้ : 2 - 4 ชั่วโมง
- \* จุดวาบไฟ : มากกว่า 65 องศาเซลเซียส

วิธีการใช้งาน

- \* อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง และ เครื่องพ่น
- \* ทินเนอร์ : น้ำสะอาดหรือน้ำประปา เครื่องมือหลังใช้งานทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาด
- \* สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน : พื้นผิวคอนกรีตไม่ควรมีความชื้นเกิน 14% โดยน้ำหนัก
- \* การผสมก่อนใช้งาน : สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นโร้อากาศ ผสมน้ำสะอาด 0 - 10% ขนาดของรูพ่น 0.018 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 165 atm  
สำหรับการผสมเพื่อใช้เครื่องพ่นธรรมดา ผสมน้ำสะอาด 5 - 15% ขนาดของรูพ่น 1.8 - 2.0 นิ้ว แรงดันเครื่องพ่น 3 - 4 atm  
สำหรับการแปรงหรือลูกกลิ้ง ผสมน้ำสะอาด 5 - 15%

ระบบการทาสี

- \* การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสะอาด ปราศจากคราบไขมันคราบฝุ่นละออง ส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดล่อน
- : การเตรียมพื้นผิวที่ดีโดยไม่มีส่วนที่เป็นสนิมหรือหลุดล่อนจะทำให้ได้การยึดเกาะของ Super J11 All Purpose สีเคลือบเงากระเบื้องที่ดีที่สุด
- \* ระบบสี : พื้นผิวปูนใหม่ ทากับด้วย Super J11 All Purpose 2-3รอบ โดยไม่ต้องใช้รองพื้น
- : พื้นผิวปูนเก่า ทากับรองพื้นปูนเก่า Super J11 1รอบ และทากับด้วย Super J11 All Purpose 2-3รอบ
- : พื้นผิวกระเบื้องหลังคาและสนามเทนนิส ทากับด้วย Super J11 All Purpose 2-3รอบ โดยไม่ต้องใช้รองพื้น
- : กระเบื้องหลังคาและสนามเทนนิส ทากับรองพื้นไม้กันเชื้อรา Super J11 1รอบ และทากับด้วย Super J11 All Purpose 2-3รอบ

การเก็บรักษา

- : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น
- : อายุการเก็บรักษา 36 เดือน ที่อุณหภูมิปกติ

ความปลอดภัยและสุขอนามัย

- : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ อย่างสุดคม
- : หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัสให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่
- : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างน้ำด้วยน้ำปริมาณมากและพบแพทย์

คำเตือน

- : เก็บให้พ้นมือเด็ก

มาตรฐานอ้างอิง

- : -

ขนาดบรรจุ

- : 1 แกลลอน